


VideoProiettore i3Projector L300UW



iNTERACTIVE • **i**NTEGRATED • **i**NSPIRING

DESCRIZIONE

Lunga durata, senza compromettere colori e la luminosità: i3PROJECTOR L3002UW è un proiettore Ultra-Wide senza lampada! Questa generazione di proiettori widescreen senza lampada offre numerosi miglioramenti rispetto alle generazioni precedenti e un costo totale decisamente inferiore. Con una luminosità di 3000 lm e una vita della sorgente luminosa di 20.000 ore, questa è la soluzione di proiezione ideale per aule e sale riunioni.

CARATTERISTICHE

Interactive

- La perfetta combinazione con la LIM i3Board 135"

Inspiring

- grandissime dimensioni dell'immagine
- tecnologia laser
- 20.000 ore di durata della lampada
- proiettore a focale ultracorta
- istantaneo On / Off (5 sec)
- design green: senza mercurio
- ampia gamma di colori

Integrated

- 3000 Lumen
- UW 1920x720
- Formato 16: 6
- 10W Speaker
- Tecnologia DLP

Garanzia

- 3 anni proiettore
- 3 anni (max. 10,000 ore) sulla sorgente luminosa

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	i3PROJECTOR L3002UW- sorgente luminosa laser con 20,000 ore di vita
Luminosità	3.000 lumens
Contrasto	1800:1 (nativo) / 10.000:1 (APM)
Risoluzione	1920*720 (nativo)
Aspect ratio	16 : 6 (nativo)
Rapporto di proiezione	0.25
Messa a fuoco	120'' – 140''
Temperatura/ Umidità	Esercizio: 5 ° C ~ 40 ° C / 5% ~ 90% senza condensa Conservazione: 0 ° C ~ 60 ° C / 5% ~ 95% senza condensa Spedizione: - 20 ° C ~ 60 ° C / 5% ~ 95% senza condensa
Temperature / Altitudine	Operazione 5°C~40°C @ 0~2,500 piedi 5°C~35°C @ 5°C~30°C @ 5,000~10,000 piedi
Protezione termica	Spegnimento automatico: temperatura ambiente supera 47 ± 2°C Auto ECO: temperatura ambiente supera i 40°C
Livello rumore	Modalità Full: 36dBA (tipici) / 38dBA (massimo) Modalità ECO: 32dBA (tipico) / 35dBA (massimo)
HDMI input	2 x (HDMI1 con supporto MHL2.0) HDMI: 1.3a HDCP: 1.3 Video standard: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p Grafica PC: fino a UXGA (1600x1200 @ 60Hz)
VGA input	2 x (1 sharing con uscita VGA OSD) Video standard: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p Grafica PC: fino a UXGA (1600x1200 @ 60Hz)
Composito input	1 x RCA (giallo) Video Standard : 480i/576i
VGA output	1 x (condivisione con uno di ingresso VGA da OSD) Loop tramite ingresso VGA
VGA audio input	1 x 3,5 millimetri jack phone (blu) / stereo (dedicato alla porta di ingresso VGA selezionata)
Composite audio input	2 x RCA-sinistra (bianco) / RCA-destra (rosso) / stereo
Microphone input	1 x 3.5mm phone jack (rosa) / mono
System audio output	1 x 3.5mm phone jack (verde) / stereo
RS232	1 x DB-9 femmina / 9600bps Scopo: controllo del proiettore
Mini USB	1 x device mode Scopo: per l'aggiornamento del firmware (USB1.0) / interactive (USB2.0)
RJ45	1 x Ethernet veloce (100Base-T) Scopo: controllo del proiettore da remoto (Crestron / AMX / PJ-Link) Altri: streaming video
USB A	1 x host mode / USB2.0 (per la riproduzione locale o Wi-Fi dongle)
Speaker	1 x 10W
Consumo	335W (modalità Full), 225W (modalità Eco)
Consumo in Standby	(1) Inattivo senza sveglia LAN: <0.5W (2) Inattivo con sveglia LAN: <8W
Dimensione	Larghezza x profondità x altezza = 383mm x 308mm x 86mm
Peso	5.5kg (12.1lb)
EMC	CE, FCC, CCC
Sicurezza	TUV, UL, CCC
Green	RoHS, WEEE, REACH
Cavo	AC alimentazione 3m x1 cavo VGA 1.8m x1
Accessori	Telecomando, CD per Guida utente, guida rapida